

## Prensa de Planchado a Vapor Industrial SZW

Modelo: SZW / SZT  
Categoría: Prensas y Acabado  
Capacidad: Accionamiento Neumático con PLC



### Descripción General

La prensa de planchado a vapor industrial Serie SZW está diseñada para brindar un acabado impecable en prendas como trajes, pantalones, camisas y blancos finos en tintorerías, lavanderías comerciales y hotelería. Cuenta con accionamiento neumático automatizado y controlador digital programable Siemens para ejecutar secuencias de planchado uniformes y precisas. Equipada con inyección de vapor en moldes superior e inferior, sistema de aspiración/vacío para un secado y fijación instantáneos, y generador de vapor eléctrico integrado.

### Ventajas de Ingeniería

- Control neumático programable que ejecuta el ciclo de planchado automático según programas preestablecidos
- Programador industrial Siemens para control exacto de tiempos, temperaturas y ciclos de trabajo
- Función de vacío / succión integrada para secado rápido, fijación de pliegues y enfriamiento de la tela
- Función de inyección y rociado de vapor uniforme para apertura y moldeado de fibras
- Moldes de planchado superior e inferior con calentamiento a vapor de alta eficiencia
- Disponible en accionamiento neumático automático (modelo SZW) o accionamiento manual con pedal (modelo SZT)

### Especificaciones Técnicas

| Parámetro                              | Valor / Especificación                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y OPERACIÓN                |                                                     |
| Dimensiones Generales (An × Prof × Al) | 1,320 × 1,260 × 1,280 mm                            |
| Modo de Accionamiento                  | Neumático Automático (SZW) / Manual con Pedal (SZT) |
| Sistema de Control                     | Programador Digital Siemens                         |
| Presión de Trabajo de Vapor            | 0.4 - 0.5 MPa (4 a 5 bar)                           |
| Consumo de Vapor                       | 15 - 20 kg/h                                        |
| ALIMENTACIÓN Y CALEFACCIÓN             |                                                     |
| Calentamiento de Moldes                | Vapor en molde superior e inferior                  |
| Generador de Vapor Eléctrico           | 9 kW a 12 kW                                        |
| Suministro Eléctrico                   | 380V / 220V 50/60 Hz Trifásico                      |
| Funciones Especiales                   | Inyección de Vapor + Aspiración / Vacío             |